

技術基準一覧

試験項目等	無線設備 (略称)	2 G H z 帯 S C-F D M A 携帯移動衛星通信中継用 携帯移動地球局又は地球局	
周波数範囲		ア 携帯移動地球局対向(下り) 2, 110 M H z ~ 2, 170 M H z イ 人工衛星局対向(上り) 1, 920 M H z ~ 1, 980 M H z	
周波数の許容偏差		ア 携帯移動地球局対向 ± (0. 1 × f × 10 ⁻⁶ + 12) H z f : 送信周波数 (H z) イ 人工衛星局対向 ± 300 H z	
占有周波数帯幅の許容値		5 M H z	
スプリアス発射又は不要発射 の強度 (スプリアス領域)		ア 携帯移動地球局対向 9 k H z 以上 150 k H z 未満 : -13 d B m / 1 k H z 以下 150 k H z 以上 30 M H z 未満 : -13 d B m / 10 k H z 以下 30 M H z 以上 1, 000 M H z 未満 : -13 d B m / 100 k H z 以下 1, 000 M H z 以上 12.75 G H z 未満 (1, 884.5 M H z 以上 1, 915.7 M H z 以下を除く。) : -13 d B m / 1 M H z 以下 1, 884.5 M H z 以上 1, 915.7 M H z 以下 : -41 d B m / 300 k H z 以下 イ 人工衛星局対向 9 k H z 以上 150 k H z 未満 : -36 d B m / 1 k H z 以下 150 k H z 以上 30 M H z 未満 : -36 d B m / 10 k H z 以下 30 M H z 以上 1, 000 M H z 未満 : -36 d B m / 100 k H z 以下 1, 000 M H z 以上 12.75 G H z 未満 (1, 884.5 M H z 以上 1, 915.7 M H z 以下を除く。) : -30 d B m / 1 M H z 以下 1, 884.5 M H z 以上 1, 915.7 M H z 以下 : -41 d B m / 300 k H z 以下	
空中線電力	指定値	(1) 携帯移動地球局 ア 携帯移動地球局対向 250 m W イ 人工衛星局対向 40 m W (2) 地球局 (規定なし)	
	許容偏差	ア 携帯移動地球局対向 : 上限 +87% 下限 -62% イ 人工衛星局対向 : 上限 +87% 下限 -74%	